

# MURAL COMPACT ET STANDARD



## MMK-AP\_4MH1-E/3H1



Unité intérieure	MMK-	1 - COMPACT				2 - STANDARD		
		AP0054MHP1-E*	AP0074MH1-E	AP0094MH1-E	AP0124MH1-E	AP0153H1	AP0183H1	AP0243H1
Puissance frigorifique	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Code puissance	CV	0,6	0,8	1,0	1,25	1,7	2,0	2,5
Puissance absorbée	kW	0,017	0,017	0,018	0,019	0,043	0,043	0,050
Intensité	A	0,17	0,17	0,18	0,19	0,32	0,32	0,37
Intensité de démarrage	A	0,22	0,22	0,23	0,24	0,41	0,41	0,47
Débit d'air (GV)	m <sup>3</sup> /h	445/360	480/360	510/360	540/360	840/540	840/540	1020/570
Niveau de pression sonore	dB(A)	33/31/29	35/32/29	36/33/29	37/33/29	41/36/33	41/36/33	46/39/34
Niveau de puissance sonore	dB(A)	48/46/44	50/47/44	51/48/44	52/48/44	56/51/48	56/51/48	61/54/49
Dimensions (HxLxP)	mm	275 x 790 x 208	275 x 790 x 208	275 x 790 x 208	275 x 790 x 208	320 x 1050 x 228	320 x 1050 x 228	320 x 1050 x 228
Poids	kg	11	11	11	11	15	15	15
Filtres		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Diamètre des tubes de condensats	mm	16	16	16	16	16	16	16
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Télécommande IR incluse. \* Non compatible Mini-SMMS éco

# MURAL SANS PMV INTÉGRÉE\*



## MMK-AP\_4MHP-E1



Unité intérieure	MMK-	AP0054MHP-E1**	AP0074MHP-E1	AP0094MHP-E1
Puissance frigorifique	kW	1,7	2,2	2,8
Puissance calorifique	kW	1,9	2,5	3,2
Code puissance	CV	0,6	0,8	1,0
Puissance absorbée	kW	0,017	0,017	0,018
Intensité	A	0,17	0,17	0,18
Intensité de démarrage	A	0,22	0,22	0,23
Débit d'air (GV)	m <sup>3</sup> /h	445/360	480/360	510/360
Niveau de pression sonore (GV/MV/PV)	dB(A)	33/31/29	35/32/29	36/33/29
Niveau de puissance sonore (GV/MV/PV)	dB(A)	-	-	-
Dimensions (HxLxP)		275 x 790 x 208	275 x 790 x 208	275 x 790 x 208
Poids	kg	11	11	11
Kit PMV			RBM-PMV0363E	
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Diamètre des tubes de condensats	mm	16	16	16
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

Télécommande IR incluse. \* Kit PMV nécessaire, voir page 140 \*\* Non compatible Mini-SMMS éco